



Parametry podstawowe

Gama	Actassi
Produkt	Pierścień pionowy
Product destination	Szafa rack o szerokości 600 mm
Additional features	Otwieralny

Parametry uzupełniające

Liczba szaf rackowych	1U
Maximum capacity	48
Materiał	Blacha metalowa: DC01 1,2 mm Taśma metalowa: velcro
Colour	Ciemnoszary (RAL 7016)
Szerokość	0,30 M 30 mm
Wysokość	0,40 M 40 mm
Głębokość	0,40 M 40 mm

Środowisko pracy

Temperature range	-10...55 °C -10...55 °C
-------------------	----------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,6 cm
Szerokość opakowania 1	10,3 cm
Długość opakowania 1	14 cm
Waga opakowania 1	57 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	80
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	5,366 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------