



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Produkt	19" panel prowadzący patch cord (krótki przewód)
Colour	Jasnoszary (RAL 7035) Ciemnoszary (RAL 7016)
Dostarczane wyposażenie	2 szt. mocowania 19" do szybkiego montażu 4 szt. otwieralnych pierścieni

Parametry uzupełniające

Rack unit	2U
Materiał	Blacha metalowa: DC01 1,2 mm Część plastikowa: PA66 GF20 Część plastikowa: PC
Szerokość	484 Mm 0,48 m
Wysokość	0,09 M 89 mm
Głębokość	100 Mm 0,10 m
Masa produktu	0,70 Kg 0,7 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-10...55 °C -10...55 °C
Normy	IEC 60297 NF C 20-150

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,0 cm
Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	849,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	5,467 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------