

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VF208W-50NS

VF208W, zawór klapowy, DN50, kvs 115, przyłącze kołnierzowe, medium -10...100 °C, dysk ze stali nierdzewnej, PN16




Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Valve
Valve type	Butterfly
Valve product series	VF208W
Valve model	VF208W-50NS 115E B00
Medium compatibility	Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Water
Valve configuration	2-Way
Valve connection type	Flanged
Body size	50 mm (2 in)
Pipe size	50 mm
Flow characteristic	Uncharacterized
Flow coefficient	132.97 cv 115 kvs
Pressure class	PN16
Operating fluid temperature	-10...100 °C
Pressure fluid max delta P normal life	599,84 kPa
Seat leakage	Port A: Class IV-S1 (0.005 %)
Stem movement	Rotary
Disc shape	Full
Disc material	Stainless steel 316
Materiał korpusu	Nodular cast iron EN-JS 1030
Material seal	EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Stem material	Stainless steel AISI 420
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,89 cm
Szerokość opakowania 1	26,67 cm
Długość opakowania 1	19,05 cm
Waga opakowania 1	2,15 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------