

Karta danych technicznych produktu

Parametry

GVMMODBCW

Modułowa obudowa akumulatorów do zasilacza Galaxy VM UPS, szeroka do 12 szeregów



Podgląd

Prezentacja	Szeroka obudowa na akumulatory modułowe o pojemności maksymalnie 12 akumulatorów.
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11480 V
Rodzaj akumulatora	Napięcie wejściowe 113 fazy
Osprzęt dostarczany w dostawie	VRLA
	Instrukcja montażu

Akumulatory i czas podtrzymania

Umieszczenie akumulatora	Szafa akumulatorowa
Puste gniazda akumulatorowe	12
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Sposób montaż urządzenia	Zamknięta szafa na akumulatory
Napięcie akumulatora	480 V

Parametry fizyczne

Kolor	Biały
Wysokość	197 cm
Szerokość	70 cm
Głębokość	85,4 cm
Masa produktu	210 kg

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz
------------------------	----------

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	EN/IEC 62040-3 FCC część 15 klasa A OSHDP UL 1778
-------	--

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3333 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wysokość przechowywania	0,00...14999,82 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	215 cm
Szerokość opakowania 1	106 cm
Długość opakowania 1	99 cm
Waga opakowania 1	252 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta
-----------	--