



### Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
Funkcja	Gniazdo głośnikowe
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Delivery form	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną
Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Kolor	Aluminiowy
Kod koloru	RAL 9006

### Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	2
Mocowanie mechanizmu	Śruby i pasurki
Terminal capacity	1 kabel (kable) 1,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	7 mm
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Matowy
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm Pazury, zakres pracy pazurów: 52...71 mm Śruby
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	53 mm
Depth of visual part	31 mm
Masa produktu	0,058 kg
Odcień koloru	Aluminium (RAL 7047)

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	80,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,157 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12

Ilość jednostek w opakowaniu 3	384
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	46,512 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Yes
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------