



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
Funkcja	Gniazdo zasilające
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Delivery form	Mechanizm z ramką montażową
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Gniazdo standardowe	European
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Kolor	Aluminiowe
Kod koloru	RAL 9006
Ilość sztuk w zestawie	1 szt.

Parametry uzupełniające

Zakres mocy	3680 W
Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm ²
Wire structure	Rigid or flexible
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	PC
Wykończenie powierzchni	Malowane
Sposób mocowania	Śruby lub pazurki, zakres pracy pazurów: 52...69 mm Pazury, zakres pracy pazurów: 52...69 mm
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	38 mm
Depth of visual part	29 mm
Masa produktu	0,069 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Conformity mark	CE
Certyfikaty produktu	BBJ
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,1 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	7,0 cm
Waga opakowania 1	70,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,5 cm
Szerokość opakowania 2	19,0 cm
Długość opakowania 2	27,5 cm
Waga opakowania 2	788,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	40,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	10,1 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------