

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# AR3300

Szafa serwerowa SX 42U o szerokości 600mm i głębokości 1200 mm z czarnymi bokami



### Podgląd

Prezentacja	Głęboka uniwersalna obudowa IT dla serwerów o średniej gęstości oraz zastosowań sieciowych wymagających dodatkowej przestrzeni na sprzęt lub powiększenia przestrzeni w celu ułatwienia dostępu w tylnej części obudowy. Niewielka szerokość pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca w centrum danych. Wysokość 42U umożliwia bezproblemowe przetaczanie obudowy przez drzwi.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rack enclosure
Liczba szaf rackowych	42U
Dostarczane wyposażenie	Elementy montażowe do zestawiania obudów Klawisze Drzwi i panele boczne z kompatybilnymi wycięciami Nóżka poziomująca Sprzęt mocujący Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne Panele boczne

### Parametry fizyczne

Wysokość	199,1 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	120 cm
Masa produktu	134,09 kg
Kolor	Czarny
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Maksymalna głębokość montażu	104,8 cm
Minimum mounting depth	19,05 cm
Szerokość szafy	19"
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge przednie drzwi 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	1020,58 Kg dynamiczne 1700,97 kg statyczny

### Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
-------	-----------------------------------

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	211,8 cm
Szerokość opakowania 1	75,2 cm
Długość opakowania 1	133,4 cm
Waga opakowania 1	149,09 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Take-back	Take-back program available

## Warunki gwarancji

Gwarancja	5 lat - naprawa lub wymiana
-----------	-----------------------------