

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# SDD11121E

Sedna Design & Elements, łącznik hotelowy  
elektroniczny, biały



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Funkcja	Card switch
Zastosowanie urządzenia	Bezpieczeństwo
Delivery form	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną

### Parametry uzupełniające

Installation	Podtynkowy
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10A/10AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Przez wkręt
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Depth of visual part	18 mm
Masa produktu	0,064 kg
Prąd znamionowy	8 A
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny

### Środowisko pracy




Stopień ochrony IP	IP20
Conformity mark	CE EAC
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]EAC

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	9,5 cm
Waga opakowania 1	132,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36

Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,163 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	576
Wysokość opakowania 3	75,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	94,608 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 <a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------