



Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	Combined blind relay
Tryb pracy	System magistralny KNX
Typ szyny danych	KNX
Rated input	ON/OFF status:

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	16 A 10 A
Ilość wyjść	8 4

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8 cm
Szerokość opakowania 1	12,4 cm
Długość opakowania 1	15,7 cm
Waga opakowania 1	380 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	9,904 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

 [Środowiskowy Profil Produktu](#)

Kulistość – profil

 [Informacja O Żywotności](#)

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
