



Podgląd

Prezentacja	Zestaw akumulatorów modularnych złożonych z 4 kaset akumulatorowych.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Rodzaj akumulatora	VRLA
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu

Akumulatory i czas podtrzymania

Umieszczenie akumulatora	Akumulator wewnętrzny
Żywotność akumulatora	5...8 rok
Sposób montaż urządzenia	Zawiera pakiet akumulatora

Parametry fizyczne

Kolor	Szary w kolorze łupków
Wysokość	11,4 cm
Szerokość	13,7 cm
Głębokość	80,8 cm
Masa produktu	120 kg

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]RCM
Normy	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 FCC część 15 klasa A IBC 2012 i CBC2013 do Sds=2,02 g OSHDP UL 1778 VFI-SS-111

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3333 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C
Wysokość przechowywania	0,00... 14999,82 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,6 cm
Szerokość opakowania 1	92,4 cm
Długość opakowania 1	20,9 cm
Waga opakowania 1	126,01 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok (tylko części)
-----------	----------------------