



Podgląd

Prezentacja	Wczesne wykrywanie obecności wody w pomieszczeniu danych lub na obszarze centrum danych o znaczeniu krytycznym.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	0U
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu

Parametry fizyczne

Kolor	Pomarańczowy
Wysokość	7 cm
Szerokość	17,1 cm
Głębokość	16,1 cm
Masa produktu	0,44 kg
Preferencje montażu	Lower
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,1 cm
Szerokość opakowania 1	16,3 cm
Długość opakowania 1	23,4 cm
Waga opakowania 1	0,52 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------