



Parametry podstawowe

| | |
|---------------------------------|---|
| Typ produktu lub komponentu | Czujnik |
| Rodzaj pomiaru | Temperatura |
| Zastosowanie urządzenia | HVAC Regulacja temperatury Fan speed controller |
| Lokalizacja | Living space |
| Podstawa montażowa | Montaż na ścianie |
| Głębokość | 23,7 mm |
| Wysokość | 85 mm |
| Szerokość | 115 mm |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz 60 Hz |
| Normy | UL 916 FCC część 15 klasa B |
| Kolor | Biały |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 0...50 °C |
| Wilgotność względna | 0...95 % |
| Sensor type | Transmitter |
| Nazwa produktu | SpaceLogic Room Unit |
| dostępna funkcja | Z czujnikiem temperatury |
| Wykończenie powierzchni | Lśniący |
| Gama produktów | SpaceLogic |

Parametry uzupełniające

| | |
|------------------------------------|--|
| Prezentacja urządzenia | Kompletny produkt |
| Przyłącza - zaciski | Zacisk śrubowy - 2 kabel (kable) (AWG 24...AWG 18) |
| Zgodność gamy | EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller sterowniki programowalne |
| Materiał | ABS (akrylonitryl-butadien-styren) |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 24 V prąd przemienny (AC) 50...60 Hz 20...30 V prąd stały (DC) |
| Typ wyświetlacza | Bez wyświetlacza |
| Protokół portu komunikacyjnego | BACnet Modbus |
| Obsługa portu komunikacyjnego | RS485 |
| Dokładność pomiarowa | Typowe +/- 0.2 % |

Środowisko pracy

| | |
|---------------------------|--|
| Zakres nastaw temperatury | 10...35 °C 0...50 °C |
| Zakres pomiarowy | 0...50 °C temperature |
| Certyfikacja produktu | CE zgodnie z EN 61000-6-2 CE zgodnie z EN 61000-6-3 CE zgodnie z EN 61326-1 RCM EAC ICES-003 CULus |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 4,8 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 9,67 cm |
| Długość opakowania 1 | 14,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 181,82 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodne z wyłączeniami |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|