

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AR7588

System pionowego prowadzenia kabli do szafy NetShelter SX 48U o szerokości 750 mm (2 szt.)



Podgląd

Prezentacja	Pionowe kanały są wyposażone w gładkie występy z tworzywa rozmieszczone co 1U, pozwalające na uporządkowane wprowadzanie i wyprowadzanie przewodów.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Dostarczane wyposażenie	Instrukcja montażu Sprzęt mocujący Dostarczone wyposażenie 306 uchwyty kablowe z zawiasami montowanymi zatraskowo
-------------------------	---

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	218,4 cm
Szerokość	9,7 cm
Głębokość	16 cm
Masa produktu	5,27 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Zgodność z TAA
----------------------	----------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,3 cm
Szerokość opakowania 1	109,2 cm
Długość opakowania 1	16,5 cm
Waga opakowania 1	5,73 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólny opis i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------