



Podgląd

| | |
|--------------|---|
| Prezentacja | Zajmuje jedną kieszeń tylnego kanału o wymiarze zero U. |
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------|---|
| Liczba szaf rackowych | 0U |
| Dostarczane wyposażenie | Dostarczone wyposażenie 302 systemy pionowego prowadzenia kabli Instrukcja montażu |

Parametry fizyczne

| | |
|---------------------|---------------|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 76,6 cm |
| Szerokość | 5,5 cm |
| Głębokość | 8,5 cm |
| Masa produktu | 1,82 kg |
| Miejsce montażu | Strona |
| Preferencje montażu | No preference |
| Sposób montażu | Rack-mounted |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 83,2 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 6,4 cm |
| Długość opakowania 1 | 14 cm |
| Waga opakowania 1 | 2,086 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |

Informacje na temat zwolnienia z RoHS



Take-back

Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja

2 lata na naprawę lub wymianę
