

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# AR8580

Przepust kablowy, otwarty spód, 300 mm



### Podgląd

Prezentacja	System przepustów do prowadzenia kabli zasilających od góry modułu PDU InfraStruXure do obudowy InRow NetShelter SX.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Dostarczane wyposażenie	Instrukcja montażu Dostarczone wyposażenie 301 8 calowy/20cm pasek mocujący
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	18,36 cm
Szerokość	29,7 cm
Głębokość	31,62 cm
Masa produktu	2,48 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

### Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Atest UL
----------------------	----------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	31,5 cm
Szerokość opakowania 1	41 cm
Długość opakowania 1	44 cm
Waga opakowania 1	4,65 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

---

Informacje na temat zwolnienia z RoHS



---

Take-back

Take-back program available

---

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

2 lata na naprawę lub wymianę

---