



Podgląd

Prezentacja	Konsola z klawiaturą, myszą i ekranem LCD, 1U, do montażu w szafie, klawiatura w układzie angielskim (USA).
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11100 V Napięcie wejściowe 11240 V
Liczba szaf rackowych	1U
Dostarczane wyposażenie	Kabel zasilający C13-C14 Dokumentacja na CD Kabel do uaktualniania oprogramowania firmware Instrukcja montażu Kabel zasilający NEMA 5-15 Kabel PS2 do przełącznika KVM Sprzęt do montażu urządzeń w szafie Zestaw do montażu w szafie dla jednego użytkownika Kabel USB Kabel USB do KVM

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	4,4 cm
Szerokość	48,2 cm
Głębokość	66,5 cm
Masa produktu	17,4 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted
Maksymalna głębokość montażu	104,98 cm
Minimum mounting depth	68 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
------------------------	----------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]Industry Canada[RETURN]KCC[RETURN]NOM[RETURN]z certyfikatem UL[RETURN]VCCI klasa A[RETURN]VDE[RETURN]Zgodność z TAA
Normy	EN 55022 klasa A EN 55024 EN 60950 FCC część 15 klasa A IEC 60950

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
--	-----------



Obsługiwany sprzęt

Rozmiar wyświetlacza	19 cali
Typ manipulatora kulkowego (trackball)	Gładzik ps/2 Mysz USB
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD
Pobór mocy wyświetlacza LCD	19 W
Pixel size	0,26

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,2 cm
Szerokość opakowania 1	82,6 cm
Długość opakowania 1	67,3 cm
Waga opakowania 1	20,99 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez ołowiu	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------