



Podgląd

Prezentacja	Wysoka obudowa 48U z miejscem na dodatkowe urządzenia. Niewielka szerokość pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca w centrum danych. Do zastosowań serwerowych i sieciowych o niskiej lub średniej gęstości.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rack enclosure
Liczba szaf rackowych	48U
Dostarczane wyposażenie	Elementy montażowe do zestawiania obudów Klawisze Nóżka poziomująca Sprzęt mocujący Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne

Parametry fizyczne

Wysokość	225,8 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	107 cm
Masa produktu	105,68 kg
Kolor	Czarny
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Maksymalna głębokość montażu	91,49 cm
Minimum mounting depth	19,1 cm
Szerokość szafy	19"
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge przednie drzwi 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	1020,58 Kg dynamiczne 1360,78 kg statyczny

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
-------	-----------------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	238,5 cm
Szerokość opakowania 1	121,9 cm
Długość opakowania 1	89,9 cm
Waga opakowania 1	125,14 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	5 lat - naprawa lub wymiana
-----------	-----------------------------