



Podgląd

Prezentacja	Rząd akumulatorów do użytku z zasilaczami Easy UPS 3S wyposażonymi w gniazda dla wewnętrznych akumulatorów i pustymi modułowymi obudowami na akumulatory do zasilacza Easy UPS 3S (E3SXR6). Każdy rząd akumulatorów zawiera cztery moduły akumulatorowe 7,2 Ah.
Czas dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 6 tygodni

Parametry podstawowe

Rodzaj akumulatora	VRLA
--------------------	------

Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Sposób montaż urządzenia	Zawiera pakiet akumulatora
Moc baterii w VAh	0 VAh

Parametry fizyczne

Wysokość	15,7 cm
Szerokość	42,8 cm
Głębokość	76 cm
Masa produktu	108 kg
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3281 ft
Wilgotność względna	0...95 % Wilgotność względna 10nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,000 cm
Szerokość opakowania 1	60,000 cm
Długość opakowania 1	82,000 cm
Waga opakowania 1	137,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------