



Podgląd

| | |
|--------------|---|
| Prezentacja | Montowany na ścianie moduł rozdzielczy służący do podłączania akumulatorów innych firm. |
| Czas dostawy | Dostawa zwykle w ciągu 6 tygodni |

Parametry podstawowe

| | |
|--------------------|------|
| Rodzaj akumulatora | VRLA |
|--------------------|------|

Akumulatory i czas podtrzymania

| | |
|--------------------------------|---|
| Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
| Puste gniazda akumulatorowe | 0 |

Parametry fizyczne

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Wysokość | 65 cm |
| Szerokość | 50 cm |
| Głębokość | 28 cm |
| Masa produktu | 25 kg |
| Sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |

Parametry środowiskowe

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...40 °C |
| Wilgotność względna | 0...95 % Wilgotność względna 10nie kondensujący |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3333 ft |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -15...40 °C |
| Wilgotność względna (przechowywanie) | 0...95 % nie kondensujący |
| Wysokość przechowywania | 0,00...15240,00 m |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 122 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 51 cm |
| Długość opakowania 1 | 85 cm |
| Waga opakowania 1 | 46,5 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---|
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|