



### Podgląd

Prezentacja	Karta sieciowa do monitorowania zasilacza Easy UPS z serii 3 i zarządzania nim. Monitorowanie statusu zasilacza UPS oraz zarządzanie nim jest możliwe przez interfejs WWW zasilacza bądź przez lokalną lub chmurową instalację oprogramowania EcoStruxure IT.
Czas dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 6 tygodni

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	12,7 cm
Szerokość	20,3 cm
Głębokość	12,7 cm
Masa produktu	0,91 kg

### Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3281 ft

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,1 cm
Szerokość opakowania 1	14,8 cm
Długość opakowania 1	18 cm
Waga opakowania 1	0,154 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	3,78 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

---

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

---

### Warunki gwarancji

---

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

---