

Karta danych technicznych produktu

Parametry

KVM1116R

Przełącznik APC KVM 2G, cyfrowy/IP, 1 użytkownik zdalny/1 lokalny, 16 portów z nośnikiem wirtualnym — FIPS 140-2



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny



Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 1124 V Napięcie wejściowe 11100 V Napięcie wejściowe 11120 V Napięcie wejściowe 11208 V Napięcie wejściowe 11230 V Napięcie wejściowe 11240 V
Liczba szaf rackowych	1U

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	4,3 cm
Szerokość	42,4 cm
Głębokość	18,8 cm
Masa produktu	2,59 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
------------------------	----------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]Zgodność z TAA[RETURN]UL-AR[RETURN]VCCI klasa A[RETURN]VDE
Normy	FCC część 15 klasa A ICES-003 UL 60950-1

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.



Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...80 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...80 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,6 cm
Szerokość opakowania 1	33 cm
Długość opakowania 1	61,9 cm
Waga opakowania 1	3,99 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 years repair or replace
-----------	---------------------------