



Podgląd

Prezentacja	Czujnik uniwersalny, który monitoruje dostęp do obudów NetShelter SX.
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Czujnik
Osprzęt dostarczany w dostawie	Opaski do kabli
Zgodność produktu	Czujnik 4 - 20 mA Koncentrator czujników do szaf 150 Koncentrator czujników do pomieszczeń 155 Moduł czujników typu 120 Koncentrator kamer netbotz usb Pelco IP110-CHV9

Ogólny

Rozdzielczość wyświetlacza	Do 640x480
Typ połączenia z czujnikiem zewnętrznym	Lampa sygnalizacji alarmu 1 PS/2 mini-DIN
Obsługiwane czujniki uniwersalne APC	Styk drzwiowy Wilgotność Dym Temperatura
Liczba portów czujników uniwersalnych	2
Liczba obsługiwanych koncentratorów czujników	0
Liczba obsługiwanych czujników uniwersalnych	0
Zakres wilgotności czujnika	10...90 % +/- 5 % non-condensing RH
Liczba obsługiwanych kamer	4 for W sieci 4
Zakres temperatury czujnika	1.6...48.8 °C: +/- 1 °C 35...120 °F:

Parametry fizyczne

Wysokość	1,9 cm
Szerokość	14,6 cm
Głębokość	18,7 cm
Masa produktu	0,37 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

na wyjściu

Numer portu	0
-------------	---

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...45 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...65 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,8 cm
Szerokość opakowania 1	23,2 cm
Długość opakowania 1	16,4 cm
Waga opakowania 1	0,489 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------