



Podgląd

Prezentacja	Każdy fabrycznie zmontowany i przetestowany moduł dystrybucji zasilania zawiera wyłącznik, kabel zasilający, złącze zasilania i układ monitorowania obwodu. Automatyczne wykrywanie modułów przez modułarny moduł zasilający PDU do minimum skraca czas instalacji.
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11400 V
Main Output Voltage	Napięcie wyjściowe 113 fazy
Osprzęt dostarczany w dostawie	230 V
	Instrukcja montażu

Parametry fizyczne

Kolor	Szary
Wysokość	25,4 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	40,6 cm
Masa produktu	6,8 kg

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Max line current	32 A

na wyjściu

Maksymalny całkowity pobór prądu	32 A
Number of power socket outlets	3 IEC 309 32 A

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE[RETURN]VDE
----------------------	---------------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...30 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...4572,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	25,4 cm
Szerokość opakowania 1	40,6 cm
Długość opakowania 1	43,2 cm
Waga opakowania 1	7,7 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------