



Podgląd

Prezentacja	Każdy fabrycznie zmontowany i przetestowany moduł dystrybucji zasilania zawiera wyłącznik, kabel zasilający, złącze zasilania i układ monitorowania obwodu. Automatyczne wykrywanie modułów przez modułowy moduł zasilający PDU do minimum skraca czas instalacji.
Czas dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 3 tygodni

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11400 VNapięcie wejściowe 113 fazy
Main Output Voltage	230 V 400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu

Parametry fizyczne

Kolor	Szary
Wysokość	15,2 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	40,6 cm
Masa produktu	4,89 kg

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Max line current	32 A

na wyjściu

Maksymalny całkowity pobór prądu	32 A
Number of power socket outlets	1 IEC 309 32 A

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE[RETURN]VDE
----------------------	---------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,2 cm
Szerokość opakowania 1	40,6 cm
Długość opakowania 1	43,2 cm
Waga opakowania 1	5,8 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
Bez rtęci	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------