

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# PDX332IEC-120

Przedłużacz kabla do dystrybucji zasilania  
długość 120cm 3-żyłowy, 32A



### Podgląd

Czas dostawy Dostawa zwykle w ciągu 3 tygodni



### Parametry podstawowe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Main Input Voltage             | Napięcie wejściowe 11230 V             |
| Main Output Voltage            | 230 V                                  |
| Input Connection Type          | IEC 60309Standard wtyczki 132 A 2P + E |
| Osprzęt dostarczany w dostawie | Instrukcja montażu                     |

### Parametry fizyczne

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Wysokość            | 15,2 cm                               |
| Szerokość           | 43,2 cm                               |
| Głębokość           | 40,6 cm                               |
| Masa produktu       | 0,99 kg                               |
| Miejsce montażu     | Przednie                              |
| Preferencje montażu | No preference                         |
| Sposób montażu      | Brak możliwości montażu w szafie rack |

### na wejściu

|                  |      |
|------------------|------|
| Max line current | 32 A |
|------------------|------|

### na wyjściu

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Maksymalny całkowity pobór prądu | 32 A                    |
| Number of power socket outlets   | 1 IEC 60309 32 A 2P + E |

### Certyfikaty i zgodność z normami

|                      |    |
|----------------------|----|
| Certyfikaty produktu | CE |
|----------------------|----|

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 15,2 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 40,6 cm |
| Długość opakowania 1           | 43,2 cm |
| Waga opakowania 1              | 1,9 kg  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS

W trakcie dochodzenia

## Warunki gwarancji

Gwarancja

1 rok na naprawę lub wymianę