



Podgląd

Prezentacja	Modularny, wysoce wydajny 3-fazowy zasilacz UPS skalowalny do 160 KW / 160 KVA. Przeznaczony do małych, średnich i dużych centrów danych.
Czas dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 3 tygodni

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11400 V Napięcie wejściowe 113 fazy
Main Output Voltage	230 V 400 V Napięcie wyjściowe 563 fazy
Moc znamionowa w W	64000 W
Moc znamionowa w VA	64000 VA
Output connector type	Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie) 1
Rodzaj akumulatora	VRLA
Dostarczane wyposażenie	Karta do zarządzania sieciowego (Network Management Card) Usługa rozruchu (Start-Up) Podręcznik użytkownika

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	6
Puste gniazda akumulatorowe	3
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3,5 godz.
Ilość zestawów RBC™	4
Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego trójfazowego napięcia wyjściowego 380 : Znamionowe napięcie wyjściowe 400 lub 415 V, 3 fazy
Napięcie akumulatora	+/-192 V (rozdzielona bateria z odniesieniem do zera [N])
Napięcie końca rozładowania akumulatora	+/-154 V
Zabezpieczenie przetężeniowe	320 A
Maksymalny prąd zwarcia	4 kA
Maksymalny prąd końca rozładowania akumulatora	221 A
Praca przy przeciążeniu	10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150%
Moc akumulatora (W)	5908 W rated
Battery design life	5...8 rok
Rozszerzalny czas podtrzymania	1

Ogólny

Połączenie obejściowe	5 przewodów (3F + N + G)
Maks. wartość obejściowego prądu wejściowego	250 A
Obejściowe urządzenie chroniące	250 A
Liczba pustych slotów na moduły mocy	6
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	4
Nadmiarowość	Yes

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	199,1 cm
Szerokość	120 cm
Głębokość	107 cm
Masa produktu	1388 kg
Kompatybilność z USB	No

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie)
Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4340...460 V 4regulowany Limity napięcia wejściowego 4400 V Limity napięcia wejściowego 4340...477 V
Maksymalny prąd wejściowy	118 A
Zdolność łączeniowa prądowa	315 A
Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw)	30 kA
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu	Poniżej 5% przy pełnym obciążeniu
Load power factor	Od 0,5 wyprzedzenia do 0,5 opóźnienia
Input Power Factor at Full Load	0,99

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	160000 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 2%
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz z regulacją w zakresie +/- 0,1 synchronicznie z siecią 50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Tolerancja napięcia wyjściowego	+/- 1% statyczn. i +/- 5% przy 100% kroku obciążenia
Całk. znieksz. harmoniczne napięcia wyjściowego	< 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load
Praca przy przeciążeniu	10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150%
Wymagane zabezpieczenie prądu wyjściowego	250 A
Prąd wyjściowy w przewodzie neutralnym	160 A
Typ bypassu	Wbudowany statyczny układ obejściowy
Wydajność	95 % (pełne obciążenie) 95 % (half load) 94 % (in battery operation)
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	160000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Eurobat ogólnego zastosowania
Normy	EN 50091-1 EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-111

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3333 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Poziom dźwięku	63 dBA
Rozpraszanie ciepła	11496 Btu/h
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1
Stopień ochrony IP	IP20

Komunikacja i zarządzanie

Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card with CAN
Fukcja alarmu	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	214 cm
Szerokość opakowania 1	121 cm
Długość opakowania 1	169,6 cm
Waga opakowania 1	1511 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie zgodny
---------------------------	------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta
-----------	--