



Podgląd

Prezentacja

W przypadku modelu Symmetra PX 100 dla zapewnienia optymalnego czasu podtrzymania zaleca się jednoczesną wymianę wszystkich czterech akumulatorów w rzędzie. Te jednostki akumulatorowe do zasilacza Symmetra PX 100 należy zamawiać w liczbie będącej wielokrotnością 2, a pozycje w łańcuchu akumulatorów należy wymieniać parami A+B lub C+D, ponieważ akumulatory są tak właśnie podłączone. Akumulatory w każdej połowie łańcucha muszą pochodzić od tego samego producenta. W przypadku modelu Symmetra PX 250/500 dla zapewnienia optymalnego czasu podtrzymania zaleca się jednoczesną wymianę wszystkich sześciu akumulatorów w rzędzie. Te jednostki akumulatorowe do zasilacza Symmetra PX 250/500 należy zamawiać w liczbie będącej wielokrotnością 3, a pozycje w łańcuchu akumulatorów należy wymieniać trójkami A+B+C lub D+E+F, ponieważ akumulatory są tak właśnie podłączone. Akumulatory w każdej połowie łańcucha muszą pochodzić od tego samego producenta.

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu
--------------------------------	--------------------

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	15,9 cm
Szerokość	10,7 cm
Głębokość	70 cm
Masa produktu	25,2 kg
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Kompatybilność z USB	No

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE
Normy	UL 1778

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3333 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...4572,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18 cm
Szerokość opakowania 1	81 cm
Długość opakowania 1	15 cm
Waga opakowania 1	27 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok (tylko części)
-----------	----------------------