

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SYBT9-B4

Moduł akumulatorowy APC o wysokiej wydajności do Symmetra PX 48/96/160 kW 400 V oraz do Symmetra PX 100 kW 208 V



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Rodzaj akumulatora	VRLA
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu

Akumulatory i czas podtrzymania

Umieszczenie akumulatora	Akumulator wewnętrzny
Liczba bloków akumulatorów w szeregu	4
Napięcie akumulatora	384 V
Moc baterii w VAh	3456 VAh

Parametry fizyczne

Wysokość	15,9 cm
Szerokość	42,8 cm
Głębokość	70 cm
Masa produktu	100,45 kg

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE[RETURN]Eurobat ogólnego zastosowania
Normy	UL 1778

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3333 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18 cm
Szerokość opakowania 1	81 cm
Długość opakowania 1	60 cm
Waga opakowania 1	107,4 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok (tylko części)
-----------	----------------------