

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# SYOPT007

## Zestaw komunikacyjny Symmetra PX do przełącznika dla Symmetry PX250/500



### Podgląd

Prezentacja	Dodatkowa karta monitorująca, przyłącze EPO z tablicą wyłączników automatycznych oraz 50-metrowe przewody połączeniowe do instalacji własnej aparatury rozdzielczej, do wykorzystania w konfiguracjach równoległych systemów Symmetra PX 250/500 kW lub w konfiguracjach Symmetra PX 250/500kW z panelem toru obejścia serwisowego, bez MBwD.
Czas dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 3 tygodni

### Parametry podstawowe

Osprzęt dostarczany w dostawie	Podręcznik użytkownika
--------------------------------	------------------------

### Parametry fizyczne

Wysokość	4,3 cm
Szerokość	9,3 cm
Głębokość	3,5 cm
Masa produktu	0,45 kg

### Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE[RETURN]rozpoznane UL
----------------------	-------------------------

### Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...15000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...40 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,7 cm
Szerokość opakowania 1	8 cm
Długość opakowania 1	9,5 cm
Waga opakowania 1	0,91 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
---------------------------	---

### Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------