

Podgląd

Czas dostawy

Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać
informacje na temat szacowanego czasu realizacji



Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11480 V Napięcie wejściowe 113 fazy Napięcie wejściowe 11400 V Napięcie wejściowe 113 fazy
Main Output Voltage	480 V Napięcie wyjściowe 563 fazy 400 V Napięcie wyjściowe 563 fazy
Moc znamionowa w W	25000 W
Moc znamionowa w VA	25000 VA
Output connector type	Anderson 2
Osprzęt dostarczany w dostawie	Podręcznik użytkownika

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	17,3 cm
Szerokość	45,2 cm
Głębokość	70,5 cm
Masa produktu	42 kg
Miejsce montażu	Przednie
Kompatybilność z USB	No

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3F + uziemienie) 1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie)
Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4340...460 V Limity napięcia wejściowego 4400 V Limity napięcia wejściowego 4408...552 V Limity napięcia wejściowego 4480 V
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu	Poniżej 5% przy pełnym obciążeniu
Input Power Factor at Full Load	0,99

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	25000 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 2%
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą 60 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 60 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą
Współczynnik szczytu	Nieograniczone
Topologia	Technologia Double Conversion Online

Typ przebiegu	Sinusoida
Tolerancja napięcia wyjściowego	+/-1% statyczn. i +/- 5% przy 100% kroku obciążenia
Całk. zniekształ. harmoniczne napięcia wyjściowego	< 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load
Praca przy przeciążeniu	10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150%

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Lista cUL[RETURN]CE[RETURN]z certyfikatem UL[RETURN]VDE
----------------------	---

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3333 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	54 dBA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	28,5 cm
Szerokość opakowania 1	93,5 cm
Długość opakowania 1	58,5 cm
Waga opakowania 1	48,18 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
---------------------------	-----------------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------