

Karta danych technicznych produktu

Parametry

XBP48RM1U-LI

Pakiet akumulatorów litowo-jonowych 48 V 585 Wh do APC Smart-UPS



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny



Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	1U
Rodzaj akumulatora	Li-Ion (Litowo-jonowy)
Osprzęt dostarczany w dostawie	Zestaw szyn do stelaża z 4 słupkami Kabel komunikacyjny Przewód uziemiający Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych

Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Sposób montaż urządzenia	Rack mount
Napięcie akumulatora	48 V

Parametry fizyczne

Kolor	Kolor czarny ze srebrną ramką przednią
Wysokość	4,3 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	52,1 cm
Masa produktu	13,02 kg
Sposób montażu	Rack-mounted

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	UL 1973
-------	---------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 % Wilgotność względna 10nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20 cm
Szerokość opakowania 1	85 cm
Długość opakowania 1	60 cm
Waga opakowania 1	18,64 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	5 lat - naprawa lub wymiana
-----------	-----------------------------