

Karta danych technicznych produktu

Parametry

XBP48RM1U2-LI

Pakiet akumulatorów litowo-jonowych APC
Smart-UPS 48 V, 3 kW, 600 Wh



Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny



Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	1U
Rodzaj akumulatora	Li-Ion (Litowo-jonowy)
Osprzęt dostarczany w dostawie	Dokumentacja na CD Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych Karta gwarancyjna

Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Sposób montaż urządzenia	Wolnostojący zestaw akumulatorów
Napięcie akumulatora	48 V

Parametry fizyczne

Kolor	Kolor czarny ze srebrną ramką przednią
Wysokość	4,4 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	53,6 cm
Masa produktu	12 kg
Sposób montażu	Rack-mounted

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 % Wilgotność względna 10nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	24,4 cm
Szerokość opakowania 1	74,9 cm
Długość opakowania 1	59,4 cm
Waga opakowania 1	37 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	5 lat - naprawa lub wymiana
-----------	-----------------------------