

Karta danych technicznych produktu

Parametry

E3MBBK100K200H

Wyłącznik bateryjny EASY 3M & 3L; 630A



Podgląd

Prezentacja	Zestaw rozdzielczy do akumulatorów, który steruje napięciem DC przekazywanym z akumulatorów innych firm do zasilacza UPS.
Czas dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 6 tygodni

Parametry podstawowe

Rodzaj akumulatora	VRLA
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu

Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Sposób montaż urządzenia	Zamknięta szafa na akumulatory
Moc baterii w VAh	0 VAh

Parametry fizyczne

Wysokość	53 cm
Szerokość	32 cm
Głębokość	23 cm
Masa produktu	13 kg
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...4921 ft
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	80 cm
Szerokość opakowania 1	57 cm
Długość opakowania 1	50 cm
Waga opakowania 1	29 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------