

Karta danych technicznych produktu

Parametry

E3MOPT001

Zestaw do instalacji równoległej zasilaczy Easy UPS 3M 60–200 kVA



Podgląd

Prezentacja	Zestaw do instalacji równoległej obejmujący jedną kartę i jeden przewód dla równoległych konfiguracji zasilaczy Easy UPS 3M. Możliwe jest równoległe połączenie maksymalnie sześciu zasilaczy UPS w celu uzyskania większej pojemności lub nadmiarowości.
Czas dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 6 tygodni

Parametry fizyczne

Wysokość	5 cm
Szerokość	500 cm
Głębokość	15 cm
Masa produktu	0,18 kg
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...4921 ft

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,6 cm
Szerokość opakowania 1	20,5 cm
Długość opakowania 1	31,9 cm
Waga opakowania 1	0,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.