

Karta danych technicznych produktu

Parametry

EPDU1132M

APC Easy Rack PDU, 7400 W, z pomiarem, 0U, jednofazowa, 230V, 32A, gniazdka 20 x C13 i 4 x C19, wtyk IEC60309 2P+E



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11200 V Napięcie wejściowe 11208 V Napięcie wejściowe 11230 V
Typ listwy zasilającej	Zmierzony
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 Standard wtyczki 132 A 2P + E
Liczba szaf rackowych	0U
Długość kabla	3,00 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Zestaw do montażu bez użycia narzędzi Podręcznik użytkownika Klamry do montażu pionowego

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	117,5 cm
Szerokość	6,2 cm
Głębokość	4,44 cm
Masa produktu	3,72 kg
Miejsce montażu	Strona
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted
Miejsce montażu	Pionowy

na wejściu

Napięcie dopuszczalne	220...240 V
Max line current	32 A
Granice prądów wejściowych	32 A
Poziom obciążenia	7360 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE[RETURN]TÜV[RETURN]EAC[RETURN]RCM
----------------------	-------------------------------------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	132 cm
Szerokość opakowania 1	11 cm
Długość opakowania 1	16 cm
Waga opakowania 1	4,48 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------