

Karta danych technicznych produktu

Parametry

GVSBPSU150KH

Zewnętrzny panel obejścia serwisowego do UPS Galaxy VS 150kVA 400V



Podgląd

Prezentacja	Szafka obejścia serwisowego umożliwiająca odłączenie zasilacza UPS na czas wykonywania prac serwisowych.
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11400 V Napięcie wejściowe 113 fazy
--------------------	--

Parametry fizyczne

Wysokość	80 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	28 cm
Masa produktu	48 kg




Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 ft
Wilgotność względna	0...95 % Wilgotność względna 10nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	49 cm
Szerokość opakowania 1	84 cm
Długość opakowania 1	122 cm
Waga opakowania 1	60 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
