

Karta danych technicznych produktu

Parametry

EVP3MM

Modem 4G do stacji ładowania EVlink Pro AC, Smart Wallbox, Parking



Parametry podstawowe

Gama produktów	EVlink
Typ produktu lub komponentu	4G modem
Kolor	Niebieski

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	EVlink EVlink parking stacja ładowania EVlink EVlink Smart Wallbox stacja ładowania EVlink EVlink City stacja ładowania
Skład zestawu	1 modem 1 non fused power cord 1 fixing plate(s) 2 DIN rail mounting clip 2 wkręt Antena (do osobnego zamówienia)
Prędkość transmisji	150 Mbps for downlink 50 Mbps do łącza w górę sieci
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	7...32 V prąd stały (DC)
Sposób montażu	Przez zapinki Przez wkręty
Połączenie typu zintegrowanego	Micro SIM (3FF) card slot 1.8 V or 3 V RS232 - DE-9 RJ45 - 10/100BASE-T
Szerokość	76 mm
Wysokość	29 mm
Głębokość	106 mm
Masa produktu	0,231 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	15...93 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Certyfikaty produktu	RED[RETURN]EN/IEC 60950-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,2 cm
Szerokość opakowania 1	17,7 cm
Długość opakowania 1	26,0 cm
Waga opakowania 1	499,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12

Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	6,645 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96
Wysokość opakowania 3	75,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	65,624 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------