



Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	Bramka KNX DALI
Typ szyny danych	KNX
dostępna funkcja	Oprogramowanie z możliwością uaktualnienia

Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	4
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	100...240 V
Częstotliwość sieci	50...60 Hz
Protokół portu komunikacyjnego	DALI
Usługi sieciowe	Serwer HTTP
Sygnalizacja lokalna	LED

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8 cm
Szerokość opakowania 1	12,5 cm
Długość opakowania 1	15,7 cm
Waga opakowania 1	275 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	28
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	8,603 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	112
Wysokość opakowania 3	45 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	47 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------