



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Zastosowanie urządzenia	Control switch
Liczba przycisków	1
Funkcja łącznika	Schodowy
Prąd znamionowy	10 AX
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50 Hz
Odcień koloru	Brushed aluminium

Parametry uzupełniające

Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sterowanie przez	Klawisz
Typ obciążenia	1 lamp, ballast : integrated ballast (100 W)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Obróbka powierzchni	Decorative coating
Zakres mocy	2300 W
Przekrój kabla	1,5...2,5 mm ²
Wire structure	Sztywny Linka Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Stopień ochrony IK	IK02
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm Śruby, zakres pracy pazurów:
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	38 mm
Depth of visual part	24 mm
Masa produktu	0,064 kg
Targeted channel	Professional Do it yourself

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP44
Conformity mark	CE
Certyfikaty produktu	EAC
Normy	IEC 60669-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	7,500 cm
Waga opakowania 1	75,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	837,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	5,423 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Yes
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------