

Karta danych technicznych produktu Parametry

PFXYP6MPX16Y8 Pro-Face Interfejs 16DI/8DO



Parametry podstawowe

Gama produktów	PS6000
Typ produktu lub komponentu	Karty wejść/wyjść cyfrowych
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	Mini PCIe z 1 screw terminal
Napięcie wejściowe	0...3 V prąd stały (DC) 10...30 V prąd stały (DC)
Prąd wejściowy	2,97 mA w 10 V prąd stały (DC) 6,35 mA w 20 V prąd stały (DC)
Napięcie wyjściowe	5...30 V DC
Zgodność gamy	PS6000

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	0...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...70 °C
Wilgotność względna	5...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,0 cm
Szerokość opakowania 1	19,0 cm
Długość opakowania 1	28,0 cm
Waga opakowania 1	1200,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	24 months
-----------	-----------