



Parametry podstawowe

Gama produktów	Multifix
Typ produktu lub komponentu	Stub
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Sztwność króćca	Elastyczny
Przeznaczenie produktu	Flexible conduit 2 16...20 mm
Odcień koloru	Zielony
Materiał	PA6
Długość	50 mm
Szerokość	67 mm
Głębokość	36 mm
Masa produktu	0,01907 kg
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,700 cm
Szerokość opakowania 1	3,900 cm
Długość opakowania 1	6,100 cm
Waga opakowania 1	19,100 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	160
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,604 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------