



### Parametry podstawowe

Gama produktów	EasyPact
Nazwa produktu	EasyPact CVS
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm silnikowy
Skrócona nazwa urządzenia	moduł mechanizmu silnika
Zgodność produktu	Easypact CVS100...250 wyłącznik

### Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Lokalne/zdalne sterowanie
Typ sygnału sterującego	Impulsowe i podtrzymywane
Napięcie sterujące [Uc]	110...230 V AC 50/60 Hz 110...230 V DC
Sposób montażu	Stacjonarny
Czas odpowiedzi	<= 350 ms (otwieranie) <= 700 ms (zamykanie)
Maksymalna częstotliwość robocza	<= 3 cykli na minutę
Pobór mocy w VA	150 VA zamykanie 150 VA otwieranie
Trwałość elektryczna	25000 Cykl 110...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 25000 cykl 110...230 V prąd stały (DC)
Osprzęt dostarczany w dostawie	Zamek kluczykowy
Opis opcji blokowania	Ośłona przezroczysta
Stopień ochrony IK	IK07

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------