



Parametry podstawowe

Gama produktów	EasyPact
Nazwa produktu	EasyPact CVS
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm silnikowy
Skrócona nazwa urządzenia	moduł mechanizmu silnika
Zgodność produktu	Easypact CVS100...250 wyłącznik

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Lokalne/zdalne sterowanie
Typ sygnału sterującego	Impulsowe i podtrzymywane
Napięcie sterujące [Uc]	400 V AC 50/60 Hz
Sposób montażu	Stacjonarny
Czas odpowiedzi	<= 350 ms (otwieranie) <= 700 ms (zamykanie)
Maksymalna częstotliwość robocza	<= 3 cykli na minutę
Pobór mocy w VA	150 VA zamykanie 150 VA otwieranie
Trwałość elektryczna	25000 cykl 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Osprzęt dostarczany w dostawie	Zamek kluczykowy
Opis opcji blokowania	Oślona przezroczysta
Stopień ochrony IK	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------