



Parametry podstawowe

Gama produktów	EasyPact
Nazwa produktu	EasyPact CVS
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm silnikowy
Skrócona nazwa urządzenia	moduł mechanizmu silnika
Zgodność produktu	Easypact CVS400...630 wyłącznik

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Lokalne/zdalne sterowanie
Typ sygnału sterującego	Impulsowe i podtrzymywane
Napięcie sterujące [Uc]	400 V AC 50/60 Hz
Sposób montażu	Stacjonarny
Czas odpowiedzi	<= 500 ms (otwieranie) <= 1 s (zamykanie)
Maksymalna częstotliwość robocza	<= 2 cycles per minute
Pobór mocy w VA	300 VA zamykanie 300 VA otwieranie
Trwałość elektryczna	20000 cykl 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Osprzęt dostarczany w dostawie	Zamek kluczowy
Opis opcji blokowania	Oślona przezroczysta
Stopień ochrony IK	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,200 cm
Szerokość opakowania 1	19,800 cm
Długość opakowania 1	22,500 cm
Waga opakowania 1	2,935 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	9,452 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	36
Wysokość opakowania 3	105,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	125,424 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------