



### Parametry podstawowe

Gama produktów	EasyPact
Nazwa produktu	EasyPact CVS
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm silnikowy
Skrócona nazwa urządzenia	moduł mechanizmu silnika
Zgodność produktu	Easypact CVS400...630 wyłącznik

### Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Lokalne/zdalne sterowanie
Typ sygnału sterującego	Impulsowe i podtrzymywane
Napięcie sterujące [Uc]	110...230 V AC 50/60 Hz 110...230 V DC
Sposób montażu	Stacjonarny
Czas odpowiedzi	<= 500 ms (otwieranie) <= 1 s (zamykanie)
Maksymalna częstotliwość robocza	<= 2 cycles per minute
Pobór mocy w VA	300 VA zamykanie 300 VA otwieranie
Trwałość elektryczna	20000 Cykl 110...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 20000 cykl 110...230 V prąd stały (DC)
Osprzęt dostarczany w dostawie	Zamek kluczkowy
Opis opcji blokowania	Ośłona przezroczysta
Stopień ochrony IK	IK07

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,6 cm
Szerokość opakowania 1	19,1 cm
Długość opakowania 1	22,1 cm
Waga opakowania 1	2,6 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	9,758 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	36
Wysokość opakowania 3	105,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	129,096 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------