



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa Masterpact Masterpact NW
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Montaż łącza po przeniesieniu
Opis biegunów	4P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Głębokość szafy	600 mm: przód 600 + 400 mm: tylni
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: wydłużać NW20...25 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja - spód połączenie Masterpact: Stacjonarny NW20...25 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja - spód połączenie
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	2500 A
Długość	580 mm

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez szyny 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez szyny 36

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,0 cm
Szerokość opakowania 1	20,0 cm
Długość opakowania 1	61,5 cm
Waga opakowania 1	14,967 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	32
Wysokość opakowania 2	60,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	490,94 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------
