



Parametry podstawowe

Gama produktów	Easergy P1
Typ produktu lub komponentu	Protection relay
Zastosowanie przekaźnika	Pomiar napięcia
Product reference	P1
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Podstawa montażowa	Zestaw mocujący
Sposób montażu	Tablicowy
Power supply	90...240 V AC 90...250 V DC
Measuring inputs	2 VT dla napięcie
Number of Digital Inputs (DI)	2
Number of Digital Outputs (DO)	6 DO 1 watchdog
Type of temperature module connection	1 skrętka ekranowana
Communication ports	Tylni RS485 z 1 złącze Przód port USB typ mini B z 1 złącze
Communication protocols	CEI 60870-5-103 Modbus RTU
Cyberbezpieczeństwo	Password protection
Protection functions	Podnapięciowy 27 Przebiecie 59 Earth fault overvoltage 59N Lockout relay 86 Przebiecie wywołane napięciem składowej przeciwnej 47
Protokół portu komunikacyjnego	No
Measurement functions	Napięcie negative sequence
Control functions	Lokalne/zdalne sterowanie
Monitoring functions	Trip circuit supervision 74 Relay self-monitoring
Logs and records	Zapis zdarzeń Informacje dot. kontekstu wyzwania
Rodzaj diagnostyki rozdzielnic	Nadzór nad obwodem wyzwającym TCS VT supervision
Przylączy - zaciski	Zatrask Stacjonarny

Parametry uzupełniające

Pobór mocy w [W]	13,5 W AC 4 W DC
Nazwa oprogramowania	ESetup Easergy Pro: ustawienie urządzenia
Typ wyświetlacza	Terminal z wyświetlaczem graficznym
Liczba przycisków	9
Sygnalizacja lokalna	6 x LED red/orange programowalny 1 x LED czerwony wskaźnik wyzwolenia przekaźnika 1 x LED zielony watchdog
Podłączenie urządzenia	Port szeregowy 1 skrętka ekranowana

Kompatybilność komunikacyjna	IEC 60870-5-103 Modbus RTU
Normy	EN 60255-26:2009 EN 60255-1:2010 EN 60255-27:2005
Certyfikaty produktu	CE
Wysokość	Zagnieżdżony: 101,5 mm Całkowity: 116,5 mm
Szerokość	Zagnieżdżony: 101,5 mm Całkowity: 116,5 mm
Głębokość	Zagnieżdżony: 108 mm Całkowity: 119 mm
Waga produktu	0,8 kg maksimum

Środowisko pracy

Wytyczne	2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna
Kompatybilność elektromagnetyczna	Odporność elektromagnetyczna poziom 3 zgodnie z EN 61000-4-2/3/4/5/6/8
Odporność mechaniczna	Badania odporności sejsmicznej: 2 Gn poziomo, 1 Gn pionowo zgodnie z EN 60255-21-3 Wstrząsy (poziom: klasa 1) : 5 Gn przy 11 ms zgodnie z EN 60255-21-2 Wstrząsy wytrzymałość (poziom: klasa 1) : 10 Gn for 16 ms zgodnie z EN 60255-21-2 Wstrząsy (poziom: klasa 1) : 15 Gn for 11 ms zgodnie z EN 60255-21-2 Wibracje (poziom: klasa 1) : 1 Gn, 10...150 Hz, 1 cykl zgodnie z EN 60255-21-1
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...60 °C -30...70 °C (16 h)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...70 °C
Stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z IEC 60529
Wilgotność względna	0...93 % at 40 °C, 21 days 0...93 % at 60 °C, 10 days 93 % at 25...55 °C, 6 cycles, 12 + 12 hours

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,5 cm
Szerokość opakowania 1	16,5 cm
Długość opakowania 1	16,5 cm
Waga opakowania 1	793,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,199 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywności

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy