

Karta danych technicznych produktu

Parametry

GVL300K500DS

Galaxy VL UPS 300 z możliwością skalowania do 500 kW, 400/480V, Start-up 5x8



Podgląd

Prezentacja	Highly efficient, modular, high-density 300kW (400/480V) 3-phase UPS that is scalable up to 500kW. It delivers top performance for medium, large, and edge data centers, as well as critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service.
Czas dostawy	Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11380 V Napięcie wejściowe 11400 V Napięcie wejściowe 11415 V Napięcie wejściowe 11440 V
Main Output Voltage	380 V 400 V 415 V 440 V 480 V
Other Output Voltage	400 V 480 V
Moc znamionowa w W	300 kW
Moc znamionowa w VA	300 kVA
Rodzaj akumulatora	Li-Ion (Litowo-jonowy) VRLA Ni-Cd (Nickel-Cadmium)

Akumulatory i czas podtrzymania

Napięcie końca rozładowania akumulatora	384 V
---	-------

Ogólny

Number of power module	6
Liczba pustych slotów na moduły mocy	4
Nadmiarowość	Yes

Parametry fizyczne

Kolor	Biały
Wysokość	197 cm
Szerokość	85 cm
Głębokość	92,5 cm
Masa produktu	626 kg

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz
Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw)	65 kA
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu	Poniżej 5% przy pełnym obciążeniu
Load power factor	Od 0,5 wyprzedzenia do 0,5 opóźnienia bez redukcji parametrów względem znamionowych

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	500 kW
Współczynnik szczytu	3
Praca przy przeciążeniu	10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150%
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	500 kVA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	IEC 62040-1-1[RETURN]UL 1778 5th edition[RETURN]IEC 62040-2[RETURN]IEC 62040-3[RETURN]VFI-SS-111[RETURN]FCC klasa A[RETURN]ENERGY STAR V2.0 (USA)
Normy	IEC 60721-4-2, poziom 2M2

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	10...80 %
Stopień ochrony IP	IP20

Komunikacja i zarządzanie

Fukcja alarmu	Interfejs użytkownika do ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego
---------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2145 mm
Szerokość opakowania 1	1100 mm
Długość opakowania 1	950 mm
Waga opakowania 1	744 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywności

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
-----------	---