

Karta danych technicznych produktu

Parametry

E3MBP60K400H

Panel obejścia serwisowego do Easy UPS 3M 60-200 kVA / Easy UPS 3L 250-400 kVA, 400 V.



Podgląd

Prezentacja	Panel obejścia serwisowego do całkowitego odizolowania zasilacza UPS podczas operacji serwisowych.
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry podstawowe

Osprzęt dostarczany w dostawie	Installation manual
--------------------------------	---------------------

Parametry fizyczne

Kolor	Biały
Wysokość	105 cm
Szerokość	75 cm
Głębokość	35 cm
Masa produktu	75 kg

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	IEC 62040-1-1
----------------------	---------------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % Wilgotność względna 10nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	62 cm
Szerokość opakowania 1	85 cm
Długość opakowania 1	116 cm
Waga opakowania 1	98,792 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------