



#### Parametry podstawowe

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Skrócona nazwa urządzenia                 | LA9G                         |
| Typ produktu lub komponentu               | Rozszerzacz                  |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe     |
| Zgodność gamy                             | TeSys LC1G[RETURN]TeSys LR9G |
| Opis biegunów                             | 3P                           |
| Ilość sztuk w zestawie                    | Zestaw 3 szt.                |

#### Parametry uzupełniające

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Masa produktu     | 0,18 kg       |
| Zgodność produktu | LC1G115...225 |
| Wysokość          | 3 mm          |
| Szerokość         | 52,5 mm       |
| Głębokość         | 80 mm         |

#### Środowisko pracy

|                                               |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3 zgodnie z IEC 60947-1                                                                                         |
| Certyfikaty produktu                          | UL                                                                                                              |
| Normy                                         | EN/IEC 60947-1<br>UL 60947-1<br>CSA C22.2 No 60947-1<br>GB/T 14048                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | -40...60 °C                                                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -60...80 °C                                                                                                     |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych<br>5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych |

#### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 3,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 5,25 cm |
| Długość opakowania 1           | 8,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 341,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 18      |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 6,14 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>     |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                  |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                    |
| Norma RoHS Chiny                      |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  <a href="#">Tak</a>                  |
| Bez PVC                               | Tak                                                                                                                    |
| Zawiera halogeny                      | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                        |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|